



PL-CC

МУФТА цементувальна PL-CC

призначена для спуску обсадних колон, однією секцією з наступним цементуванням їх в дві ступені. Може застосовуватись при спуску та цементуванні обсадних колон «хвостовиків» при манжетному цементуванні.

Комплект обладнання включає:

- муфту цементувальну
- муфту «стоп»
- нижню розділювальну пробку
- верхню розділювальну пробку

КОНСТРУКТИВНІ ПЕРЕВАГИ:

- спуск і кріплення свердловин в складних геолого-технологічних умовах;
- широкий діапазон робочого тиску;
- фіксація закриваючої втулки;
- розбурювання елементів муфти долотами типу PDC;
- антиротаційне виконання розділювальних пробок та їх фіксація;
- надійність та простота у використанні.

Обсадна колона, in / (мм)	Розміри оснастки, in / (мм)		Максимальний тиск, psi / (МПа)		Вантажопідйомність, т
	Зовнішній діаметр максимальний	Внутрішній діаметр мінімальний	Активация	Випробування	
4 1/2" (127)	5,90" (150)	3,85" (98)	4350 (30)	14500 (100)	150
5" (127)	5,90" (150)	4,25" (108)	4350 (30)	14500 (100)	150
5 1/2" (139,7)	7,67" (195)	4,76" (121)	4350 (30)	14500 (100)	180
5 3/4" (146)	7,67" (195)	5" (127)	4350 (30)	14500 (100)	190
6 5/8" (168,3)	8,38" (213)	5,94" (151)	4350 (30)	14500 (100)	200
7" (178)	8,38" (213)	6,25" (159)	4350 (30)	14500 (100)	200
9 5/8" (244,5)	12" (305)	8,85" (225)	3625 (25)	13050 (90)	250



* конструктивні розміри можуть бути змінені та виготовлено під індивідуальні технологічні умови свердловини Замовника.